VOLTERA	PAUTA DE MANTENCIÓN FARIZON V6E INTERVALOS DE MANTENIMIENTO - Kilometraje (x1000)	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
Prueba de Ruta	REALIZAR PRUEBA DE RUTA SOLO SI LA SITUACIÓN LO AMERITA																				
SISTEMA ELÉCTRICO																					
Lecturas con scanner		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Arneses, conexiones eléctricas sist. alta tensión (Visual)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Batería de 12v (Voltaje y estado bornes)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Asear terminales bateria 12v			E		E		E		E		E		E		E		E		E		E
REFRIGERACIÓN & CLIMATIZACIÓN																					
Líquido refrigerante motor		I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I
Fugas en el sistema refrigeración		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento electro ventilador		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento aire acondicionado		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento calefacción		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SUSPENSIÓN & DIRECCIÓN																					
Amortiguadores, espirales (McPherson) y ballestas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bandejas de suspensión (Bujes y rótulas)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cremallera de dirección (Columna, terminales, axiales y fuelles)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Barra estabilizadora (Bujes y bieletas)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento de dirección asistida eléctrica		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CONJUNTO MOTRIZ																					
Aceite transmisión / diferencial				R			R			R			R			R			R		
Holgura rodamientos de mazas		I	I	I		I	I	I		I	I	I		I	I	I		I	I	I	
Limpieza y engrase rodamientos de mazas del.					R				R				R				R				R
Rotación de neumáticos		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Estado de neumáticos y llantas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Presión de inflado neumáticos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS																					
Inspección visual de frenos y limpieza spray		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I
Inspección y aseo de frenos				E			E			E			E			E			E		
Flexibles y linea de circuito hidráulico		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento servo freno, bomba vacío y línea vacío		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento y regulación freno de estacionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
CARROCERIA EXTERIOR, CABINA & ACCESORIOS																					
Estado general de carrocería (Partes dañadas o sueltas)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luces exteriores		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Estado y funcionamiento limpia parabrisas (Brazos y plumillas)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Surtidores limpia parabrisas (Obstrucciones y dirección del chorro)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Nivel líquido limpia parabrisas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Iluminación y testigos de tablero		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Estado y funcionamiento cinturones de seguridad		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luces interiores (Techo) de cabina y compartimento de carga		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento alzavidrios eléctricos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vicera parasol		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento bocina		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento alarmas de baja velocidad y marcha atrás		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento sensores de proximidad marcha atrás		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar ventanas					E				E				E				E				E
Lubricar puertas y portalón de carga (Bisagras, tirantes y chapas)					E				E				E				E				E
Lubricar rieles asientos delanteros					E				E				E				E				E

E : EJECUTAR **R :** REEMPLAZAR **I :** INSPECCIONAR **I/R :** INSP. O REEMPLAZAR

VALOR MANO DE OBRA MANTENCIÓN																					
UF + IVA	2,12	2,20	4,03	5,24	2,12	4,85	2,12	5,24	4,03	2,20	2,12	7,89	2,12	2,45	3,78	5,49	2,12	4,85	2,12	5,49
VALOR REPUESTOS, LUBRICANTES E INSUMOS ASOCIADOS A LA MANTENCIÓN																				
Aceite transmisión reductora/diferencia 85W/90 GL-5 (1,7 lts)			0,77			0,77			0,77			0,77			0,77			0,77		
Líquido refrigerante L-192 (7 lts)						0,45						0,45						0,45		
Líquido de frenos DOT 4 (0,7 lts)				0,19				0,19				0,19				0,19				0,19
Insumos	0,30	0,35	0,40	0,50	0,30	0,45	0,30	0,50	0,40	0,35	0,30	0,65	0,30	0,35	0,40	0,50	0,30	0,45	0,30	0,50
UF + IVA	**0,30**	**0,35**	**1,17**	**0,69**	**0,30**	**1,67**	**0,30**	**0,69**	**1,17**	**0,35**	**0,30**	**2,06**	**0,30**	**0,35**	**1,17**	**0,69**	**0,30**	**1,67**	**0,30**	**0,69**

VOLTERA	PAUTA DE MANTENCIÓN FARIZON V6E DICIEMBRE 2023	VALOR MANTENCIÓN, INCLUIDOS REPUESTOS, LUBRICANTES E INSUMOS ASOCIADOS (No incluye elementos de desgaste, tales como pastillas y discos de frenos, ampolletas, amortiguadores, neumáticos, etc.)																			
Kilometraje (x1000)		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
UF + IVA		2,42	2,55	5,20	5,93	2,42	6,52	2,42	5,93	5,20	2,55	2,42	9,95	2,42	2,80	4,95	6,18	2,42	6,52	2,42	6,18

OBSERVACIONES

Los valores de Mano de Obra expresados en la Pauta de Mantención son referenciales, entendiendo que trabajos de Inspección "I" pudiesen derivar en trabajos adicionales de Ejecución "E" y/o de reemplazo "R" de partes, dependiendo de las condiciones que se encuentre el vehículo en el momento de su revisión.

La Pauta de Mantención solo considera valores de mano de obra, filtro de cabina, lubricantes e insumos. No considera valores de repuestos ni de elementos de desgaste tales como; ampolletas, pastillas y discos de freno, maortiguadores, neumáticos, etc, ya que la vida útil de éstos es variable dependiendo de las condiciones de uso del vehículo. Valores de lubricantes y fluídos son referenciales, a excepción los de relleno que están incluídos en los insumos.
Todo respuesto, elemento y/o trabajo adicional, no contemplados en la Pauta de Mantención, que pudieran resultar producto de la inspección, será comunicado y cotizado de manera oportuna al cliente. Todo adicional será realizado o incluído solo con autorización previa por parte del cliente.

La presente pauta de mantenciones considera un uso normal del vehículo. Para condiciones de conducción y/o climáticas extremas, el intervalo de mantenimiento se debe acortar a cada 7.500 kms.
VOLTERA se reserva el derecho de eventuales modificación a la presente Pauta de Matención, sin previo aviso, de acuerdo su criterio y necesidades técnicas y/o comerciales.