

RÁPIDO 90kW, 120kW, 150kW



| |
|---|
| Modelo |
| Voltaje |
| Corriente Máxima y Potencia Máxima |
| Frecuencia |
| RCD Interno |
| Protocolo de Datos |
| Conector de Carga |
| RFID |
| Pantalla |
| Conectividad de Red |
| Temperatura de Trabajo |
| Temperatura de Almacenamiento |
| Humedad de Trabajo |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) (mm) |
| Peso |
| Clasificación IP |
| Certificaciones |

| Rápido 90kW | Rápido 120kW | Rápido 150kW |
|---|----------------|----------------|
| IOC750150A-T08 | IOC750200A-T08 | IOC750250A-T08 |
| 200V-750V DC | | |
| 150A y 90kW | 200A y 120kW | 250A y 150kW |
| 50-60Hz | | |
| - | | |
| OCPP 1.6j | | |
| Dos mangueras (CHAdeMO, GBT, CCS1 y/o CCS2) | | |
| Sí | | |
| Pantalla táctil LCD TFT de 8" | | |
| Ethernet, 4G, Wi-Fi | | |
| -30°C a 55°C | | |
| -40°C a 75°C | | |
| 95% sin condensación | | |
| 1.815 x 1.007 x 702 | | |
| 375 kg | 400 kg | 430 kg |
| IP55 / IK10 | | |
| IEC61851-1, IEC61851-21, IEC61851-23 | | |